



Lenkrolle mit Anschraubplatte und Totalfeststeller im Vorlauf

- 500 - 1500kg
- Durchmesser 100 - 250mm
- Gehäuse in Stahlschweißkonstruktion
- Polyamidrad, Präzisionskugellager

Technische Daten

| | | | |
|--|-----------------|--|---------------|
| Bestellcode: | 44V OTP 200 P07 | Rad \varnothing in mm: | 200 |
| Tragkraft in kg: | 1.200 | Radbreite in mm: | 50 |
| Plattengröße in mm: | 135 x 110 | Schraubloch Abstand in mm: | 105 x 80 / 75 |
| Schraubloch \varnothing in mm: | 11,00 | Ausladung Rolle in mm: | 65,00 |
| Bauhöhe in mm: | 245 | Temperaturbereich C° min / max: | 20 : +80 |
| Norm: | E 12532 | Laufflächenhärte: | Shore D 78 |
| EAN-Code: | 4250217331268 | Störkreisradius in mm: | 165,00 |

Gehäusebeschreibung

- Stahlschweißkonstruktion, verzinkt-chromatiert
- Gabelkopf gelagert über Kegelrollen und Axialrillenkugellager
- Lagerbolzen verschraubt u. gesichert
- Radachse verschraubt



Radbeschreibung

- Radkörper aus Polyamid
- schwere Ausführung
- Präzisionskugellager

